

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0062.3

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **SEWAMENT 40**
- 2) Verwendungszwecke: **Betoninstandsetzungsprodukt für die statisch relevante und statisch nicht relevante Instandsetzung – PCC Mörtel (auf der Grundlage von hydraulischem Zement)**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
System 4 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 1504-3:2005**
 Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Kiwa Polymer Institut GmbH, Nr. 1119, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**
- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit:	Klasse R3
Chloridionengehalt:	≤ 0,05 %
Haftvermögen:	≥ 1,5 MPa
Elastizitätsmodul:	≥ 15 GPa
Temperaturwechselverträglichkeit - Frost/Taubbeanspruchung:	≥ 1,5 MPa
Kapillare Wasseraufnahme:	≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0.5}
Gefährliche Substanzen:	s. SDB
Brandverhalten:	Klasse A1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung

Großostheim, 10/01/2017

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Mapei GmbH - Deutschland

Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung

(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

Überarbeitungshinweis 1:	Produkt unverändert, Änderung der Anschrift, Anpassung der Optik
--------------------------	--

SEWAMENT 40
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-DE1/0062.3

 1119	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
<p style="text-align: center;"> 13 CPR-DE1/0062.3 EN 1504-3 SEWAMENT 40 <i>Betoninstandsetzungsprodukt für die statisch relevante und statisch nicht relevante Instandsetzung – PCC Mörtel (auf der Grundlage von hydraulischem Zement)</i> </p>	
Druckfestigkeit: Chloridionengehalt: Haftvermögen: Elastizitätsmodul: Temperaturwechselverträglichkeit - Frost/Taubbeanspruchung: Kapillare Wasseraufnahme: Gefährliche Substanzen: Brandverhalten:	Klasse R3 $\leq 0,05 \%$ $\geq 1,5 \text{ MPa}$ $\geq 15 \text{ GPa}$ $\geq 1,5 \text{ MPa}$ $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$ s. SDB Klasse A1

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.