

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de

# LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

## • Lignum AS •

### Holzversiegelung für offene und bereits beschichtete Holzbeläge

#### Anwendungsgebiete

Lignum AS ist eine glänzende, extrem trittsichere Holzversiegelung für offene und bereits beschichtete Holzbeläge. Die Acrylatbeschichtung ist für nahezu alle Holz- und Laminatarten geeignet und verleiht der Oberfläche eine glänzende, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht. Entspricht DIN 18022.

#### Verarbeitung

Lignum AS in 2 – 3 Schichten mit einem flusenfreien Mopp dünn auftragen. Immer mit der Holzmaserung anwenden. Die Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten sollte 1 – 2 Stunden betragen.

Bevor man eine neue Schicht aufträgt sollte die vorherige nicht mehr 'kleben'. (Handtest)

Lignum AS kann auch 1:20 mit Wasser verdünnt, als Wischpflege für einen dauerhaften Erhalt der Optik, eingesetzt werden.

Lignum AS kann ebenfalls mit einer Poliermaschine verdichtet werden.




**Verbrauch per qm und Schicht: 40-60 ml**

#### Hinweise

Vor der Erstanwendung Materialien an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Nicht geeignet auf geölten oder gewachsenen Oberflächen. Hierfür muss der Belag zuerst mit **Lignum Stripper** grundgereinigt werden.

Fußbodenheizung ausschalten und Boden anschließend auf Normaltemperatur runter kühlen. Für eine gute Belüftung sorgen!



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1460-10
25,0	1460-25
30,0	1460-30
200,0	1460-200

<b>Daten:</b>	Dichte:	1,0136 g/cm <sup>3</sup>	Kennzeichnung:	entfällt	AOX:	frei
	pH:	7,8 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	entfällt	GISBAU-Code:	GS50
	Viskosität:	7,0 mm <sup>2</sup> /s	Abbaubarkeit:	> 90 % (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.  
 Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.