

06004/060041/06006



## muro® Putz-/Quarzgrund

für Innen und Außen; reguliert die Saugfähigkeit; haftungsverbessernd

### Produktbeschreibung:

muro Putz-/Quarzgrund ist ein quarzhaltiger Haftvermittler, der vor allem auf ungleichen Untergründen im Innen- und Außenbereich zur ausgleichenden, dicklagigen Vorbehandlung eingesetzt wird. Er ist auch als Vorbereitung für Nachfolgeschichtungen mit Reibputzen, mineralischen Oberputzen und Ähnlichem geeignet. muro Putzgrund ist dampfdurchlässig. Wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363, Maler- und Lackierarbeiten.

### Anwendung:

Zur Haftverbesserung von Schlussbeschichtungen mit mineralischen Dispersions-, Silikat- und Silikonputzen. muro Putz-/Quarzgrund verringert bzw. egalisiert das Saugverhalten des Putzuntergrundes und verbessert den Haftverbund mit entsprechenden Oberputzen.

### Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende alte Anstriche müssen entfernt werden. Die Fläche muss einwandfrei abgebunden und ausgetrocknet sein. Sandende Untergründe müssen vorher mit geeigneten Grundierungen, wie z.B. muro Tiefgrund LF, vorbereitet werden.

Geeignete Untergründe sind Gips, Kalk und zementhaltige Putze ohne Anstrich, soweit diese sauber und ausgetrocknet sind.

### Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser muro-Labor.

#### Technische Daten:

<b>Materialbasis</b>	Polymerdispersion, Pigmente, Quarzsand, Calciumcarbonat
<b>Aussehen</b>	weiß, matt
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
<b>Dichte</b>	1,5 g/m³
<b>Verbrauch</b>	ca. 150 - 200 g/m² je nach Untergrund
<b>Trocknungszeit</b>	mind. 12 Stunden je nach Umgebungstemperatur
<b>Wasserdampfdiffusion</b>	< = Sd-Wert 0,2
<b>Lagerung</b>	kühl, trocken, frostfrei
<b>Lagerfähigkeit</b>	max. 12 Monate
<b>Lieferform</b>	6, 15 und 20 kg Kunststoffeimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

## Verarbeitung:

muro Putz-/Quarzgrund wird vor dem Auftrag unverdünnt aufgerührt. Auf Gipskarton-, Holzfaser- und Spanplatten nur nach vorheriger Grundierung mit muro Tiefgrund LF geeignet. Die Verarbeitung erfolgt mit Bürste oder Lammfellroller. Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

## Lagerung:

muro Putz-/Quarzgrund sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

## EU Grenzwert:

dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

## Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Titandioxid, Silikate und Additive.

## Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Gefahrenhinweise

H315 *Verursacht Hautreizungen.*

H319 *Verursacht schwere Augenreizung.*

H335 *Kann die Atemwege reizen.*

H412 *Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.*

### Sicherheitshinweise

P101 *Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.*

P102 *Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.*

P103 *Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.*

P261 *Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.*

P280 *Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.*

P305+P351+P338 *BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.*

*Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.*

P321 *Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).*

P405 *Unter Verschluss aufbewahren.*

P501 *Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.*

### Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.



muro Bauprodukte GmbH  
Brennhäuser Str. 2  
D-97528 Sulzdorf a.d.L.

☎ 09763 / 93079- 0

✉ technik@muro-vertrieb.de

☎ 09763 / 93079-29

🌐 www.muro-bauprodukte.de