

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
Email: info@linker.de  
Internet: www.linker.de

# LINKER

**Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik**

## • Alkoholreiniger Aktiv L •

### pH-neutraler Boden-, Spiegel-, Glas- und Rahmenreiniger

#### Anwendungsgebiete

**Alkoholreiniger Aktiv L** ist ein salmiakfreies, alkoholisches Universalreinigungsmittel mit lang anhaltender Duftnote und überzeugender Wirkung.

**Alkoholreiniger Aktiv L** kann optimal als milder Boden- und Kunststoffreiniger (z.B. im Büro) eingesetzt werden.

**Alkoholreiniger Aktiv L** ist neutral eingestellt und kann auf allen alkohol- und wasserfesten Flächen und Belägen eingesetzt werden.

#### Verarbeitung



Produkt für die verschiedenen Reinigungsarten wie folgt mit Wasser verdünnen.

Spiegel: 1:200 – 1:100  
Fensterrahmen: 1:50 – 1:25  
Böden: 1:500 – 1:100

Glas: 1:50 – 1:20  
Kann bei der Glasreinigung sowohl mit einem fusselfreien Flies- oder Microfasertuch oder mit einem Einwäscher und Abzieher verarbeitet werden.

**Alkoholreiniger Aktiv L** trocknet in der Anwendungskonzentration schleierfrei auf.

#### Hinweise



| Gebindegröße in Liter | Art-Nr.: |
|-----------------------|----------|
| 10x1000ml             | 1458-1   |
| 10,1                  | 1458-10  |
| 25,0                  | 1458-25  |
| 30,0                  | 1458-30  |

|               |                                 |                |              |              |      |
|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|------|
| <b>Daten:</b> | Dichte: 0,982 g/cm <sup>3</sup> | Kennzeichnung: | keine        | AOX:         | frei |
|               | pH: 7,0 (Konz.)                 | Rid/ADR/GGVS:  | entfällt     | GISBAU-Code: | GU50 |
|               | Viskosität: 4 mPa*s             | Abbaubarkeit:  | > 90 % (DOC) | WGK:         | 2    |

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.