

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de

# LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

## • CeOdee® Super Siegel •

### Grundbeschichtung für alle wasserunempfindlichen Böden mit hoher Beanspruchung.

#### Anwendungsgebiete

**CeOdee Super Siegel** ist eine metallvernetzte, elastische und strapazierfähige Kunststoffdispersion.

Der sich nach dem Auftrag bildende Hochglanzfilm ist dauerelastisch. Schwarze Absatzstriche können sich deshalb nicht bilden. Obwohl wasserfest und gegen gebräuchliche Reinigungsmittel unempfindlich, kann **CeOdee Super Siegel** mit *Amin-Polymer-Grundreiniger* oder *Florisal - Grundreiniger* ohne großen Arbeitsaufwand leicht wieder von den Böden entfernt werden.



#### Verarbeitung

Für eine gleichmäßige Beschichtung ist es erforderlich, die Böden vor der Behandlung grundzureinigen. Hierfür empfehlen wir je nach Bodenmaterial die Produkte *Muron*, *AminPolymer*, *Butox*, *TopStrip BF*, *Losox-FastStrip*, *Florisal* oder *Losox Blau*. Der Grundreiniger sollte vor dem versiegeln mit viel Wasser aufgenommen werden.

**CeOdee Super Siegel**, je nach Porösität des Bodens und dem gewünschten Glanz, 1 - 3 mal auf die trockene Bodenfläche auftragen. Die Verarbeitung sollte mit einem Fransenwischer (Mopp) oder einem nicht fasernden Tuch gleichmäßig in einer Richtung vorgenommen werden. Schwämme sind aufgrund der Schaumentwicklung ungeeignet. Zwischen zwei Aufträgen sollte eine Aushärtezeit von drei Stunden nicht unterschritten werden.


#### Hinweise

Für die Ausbesserung von abgetretenen Stellen **CeOdee Super Siegel** einfach auf die auszubessernde Fläche auftragen und anschließend mit High-Speed-Maschinen auspolieren. Bei alten bzw. stark porösen Böden empfehlen wir die Flächen vorher mit *CeOdee-Porenfüller* zu behandeln, um einem Mehrverbrauch von **CeOdee Super Siegel** entgegenzuwirken. Zur Nachpflege der versiegelten Bodenflächen empfehlen sich die Produkte: *Oligomer-Dauerpflege*, *Use-Bodenpflege*, *Napolan*, welches auf **CeOdee Super Siegel** abgestimmt ist. Ein Cleanern des Bodens ist mit dem Produkt *Spray-Cleaner* leicht durchzuführen.

**Lagerzeit: 24 Monate**

\*vor Frost schützen

® reg. Patentamt München



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	016-10
25,0	016-25
30,0	016-30
200,0	016-200

<b>Daten:</b>	Dichte:	1,0 g/cm <sup>3</sup>	Kennzeichnung:	AOX:	frei
	pH:	8,2 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	GISBAU-Code:	GE10
	Viskosität:	24,0 mm <sup>2</sup> /s	Abbaubarkeit:	> 90 % (DOC)	WGK:

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Citronia • Sapogold • Sapoblank • CeOdee • Losoxinat • Losostan • Superalosol • Xyloquat • Losol • Losox • Eroclean Nanosteel  
 NanoGlas • NanoStone • NanoWood • ImprateX • SecuSan

® reg. Patentamt München